Xerox® ColorQube® 8900
Impresora multifunción en color

ColorQube 8900
Multifuncional con funciones de impresión a doble cara, copia y escaneado automáticos, con opciones de fax, mayor capacidad de papel y acabado.

	ColorQube 8900
Velocidad de impresión: Impresión a una o dos caras (A4)	
Color Modo rápido: Modo normal: Modo mejorado: Modo de alta resolución:	 Hasta 44 ppm Hasta 30 ppm Hasta 19 ppm Hasta 6 ppm
Blanco y negro Modo rápido: Modo normal: Modo mejorado: Modo de alta resolución:	 Hasta 44 ppm Hasta 30 ppm Hasta 19 ppm Hasta 6 ppm
Manejo de papel - Entrada	
Alimentador automático de documentos a doble cara	
Capacidad[1]	50 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: desde 148 × 210 hasta 216 × 356 mm
Gramajes	De 60 a 120 g/m²
Bandeja de desvío	
Capacidad[1]	100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: desde 76 × 127 hasta 216 × 356 mm
Gramajes	De 60 a 220 g/m²
Tipos de papel	Papel ligero Papel normal Tarjetas de poco gramaje Tarjetas Perforado Carta Reciclado Preimpreso Transparencias Etiquetas Sobres

[1] Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje

Bandeja 2 (de serie)	
Capacidad[1]	525 hojas
Tamaños	Tamaños: desde 148 × 210 hasta 216 × 356 mm
Gramajes	De 60 a 220 g/m²
Tipos de papel	Papel ligero Papel normal Tarjetas de poco gramaje Tarjetas Perforado Carta Reciclado Preimpreso Etiquetas Sobres
Bandejas opcionales de 525 hojas (hasta 3 bandejas adicionales con soporte con almacenamiento, o 2 bandejas adicionales con módulo de acabado de gran capacidad)	
Capacidad[1]	525 hojas cada una
Tamaños	Tamaños: desde 148 × 210 hasta 216 × 356 mm
Gramajes	De 60 a 220 g/m²
Tipos de papel	Papel ligero Papel normal Tarjetas de poco gramaje Tarjetas Perforado Carta Reciclado Preimpreso Etiquetas Sobres
Alimentador de gran capacidad (opcional):	
Capacidad[1]	1800 hojas
Tamaños	Tamaños: A4
Gramajes	De 60 a 122 g/m²
Tipos de papel	Papel ligero Papel normal Perforado Carta Reciclado Preimpreso
Capacidad de papel	
Capacidad normal[1]	625 hojas
Capacidad máxima[1]	Con 3 bandejas adicionales: 2200 hojas Con 2 bandejas adicionales y el alimentador de gran capacidad: 3475 hojas
Manejo del papel - Salida	
Capacidad de salida de serie[1]	350 hojas
Capacidad de salida máxima[1]	950 hojas

[1] Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje

Acabado		
Grapadora (De serie)	Hasta 20 hojas[1]	
Módulo de acabado de 650 hojas (Opcional)	Grapado de hasta 50 hojas[1] Tamaños de grapado: 216 x 279 mm, (A4) Gramajes de grapado: De 60 a 220 g/m²	
	Apilado con desplazamiento	
Impresión		
Impresión de la primera página	Solo 8,5 segundos en color y 8,5 segundos en blanco y negro.	
Resolución de impresión	**Controlador de impresión / Modo de impresión**	**Resolución**
	Modo rápido PostScript 3	188 × 400 ppp
	Modo normal PostScript 3	300 × 450 ppp
	Modo mejorado PostScript 3	525 × 450 ppp (predeterminado)
	Modo de alta resolución PostScript 3	525 × 2400 ppp (2400 FinePoint™)
	PCL mejorado	600 × 600 ppp
	PCL normal	600 × 400 ppp
Área de impresión máxima	215 × 346 mm	
Funciones de impresión	Impresión en espera Colour By Words Corrección de color automática Corrección de color personalizada Ajuste de color directo Juego de muestras Impresión a doble cara inteligente (Smart Duplex) Impresión confidencial Impresión a doble cara Tamaño de página personalizado Impresión desde USB (PDF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PS, PCL, BIN [a menudo usado en PCL], PRN, XPS) Programa GreenPrint	
Controladores de impresión	Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, XP, Vista, 7 Mac OS® 10.5 y posteriores Oracle® Solaris 9, 10 Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core 12-15 HP-UX® 11iv2 IBM® AIX 5, SUSE® Xerox® Global Print Driver® Xerox® Mobile Express Driver®	
Fuentes	141 fuentes PostScript® 81 fuentes PCL®	
Xerox® Mobile Express Driver® (X-MED)	Facilita a los usuarios que viajan, la búsqueda, uso y gestión de equipos Xerox® y de otros fabricantes en cada oficina. Conéctese a una red nueva y el X-MED detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrece. Guarde una lista de sus impresoras «preferidas» en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática. • Las impresoras se detectan automáticamente • La lista de impresoras puede gestionarse de acuerdo con la ubicación • Informa sobre el estado del dispositivo con información bidireccional, suministros, gestión de trabajos	

[1] Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje

Xerox® Global Print Driver® (X-GPD)	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite al administrador de la red instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otros fabricantes desde un único programa. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de servicios de impresión. • Las impresoras se detectan automáticamente • Informa sobre el estado del dispositivo con información bidireccional, suministros, gestión de trabajos

Copia

Velocidad de copia En color y blanco y negro	Hasta 20 ipm (imágenes por minuto) en A4 (210 x 297 mm)
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a doble cara con capacidad para 50 hojas
Caras (entrada-salida)	1-1, 1-2, 2-2 y 2-1
Cantidad	1 a 999
Resolución	600 × 600 ppp
Trabajos simultáneos	Digitalización e impresión simultáneas
Copia de la 1.ª hoja	Tan solo 16 segundos en color y 16 segundos en blanco y negro.
Funciones de copia	Clasificación Reducción y ampliación del 25 al 400 % Copia al buzón de correo Zoom Anotación Centrado automático de trabajos Supresión automática del fondo Control de tonos oscuros y claros Copia de tarjetas de identificación Desplazamiento de margen Copia « modo libro » Copia de libros Cubiertas Borrado de bordes Transparencias Creación de folletos Miniaturas Giro de imágenes Imagen especular Originales de tamaño mezclado Desplazamiento de imagen Separadores para transparencies Intercalación de transparencias Interrupción de trabajos Elaboración de trabajos Programación Sellado Bates

Fax (opcional)

Fax integrado[2], fax por LAN, fax por internet, servidor de fax

Velocidad del fax	33,6 kb/s
Memoria	Utiliza la memoria de la máquina
Resolución	Hasta 600 × 600 ppp de resolución (superfina) Hasta 200 × 200 ppp de resolución (fina) Hasta 200 × 100 ppp de resolución (normal)
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Funciones del fax	Escaneado a doble cara Informes Rellamada automática Reducción automática Portada Transmisión diferida Reenvío de fax a correo electrónico Recepción en memoria Originales de tamaño mezclado Búsqueda de agenda telefónica Evitar faxes basura Sondeo Fax seguro Marcaciones rápidas (hasta 200 números independientes y 100 grupos)

[2] Se necesita una línea de teléfono analógica.

Escaneado	
Capacidad	Escaneado en blanco y negro y en color
Trabajos simultáneos	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red
Velocidad	Blanco y negro: Escanea hasta 40 ipm en A4 (210 x 297 mm) Color: Escanea hasta 40 ipm en A4 (210 x 297 mm)
Resolución	72 × 72 ppp 100 × 100 ppp 150 × 150 ppp 200 × 200 ppp 300 × 300 ppp 400 × 400 ppp 600 × 600 ppp
Máxima superficie de digitalización	Platina: Hasta A4 Alimentador automático de documentos a doble cara: 216 x 356 mm
Protocolo de archivado en red	FTP HTTP HTTPS SMB SFTP
Formato de ficheros	PDF PDF lineal TIFF TIFF multipágina JPEG XPS PDF con texto para buscar (opcional) XPS con capacidad de búsqueda de texto (opcional)
Compatibilidad del controlador de escaneado	WIA de red TWAIN D2
Destinos de escaneado compatibles	Escaneado a e-mail Escaneado a USB Scan to Folder Escaneado a casa (destino predefinido) Escanear a buzón Escaneado a fax por internet
Sistemas de escaneado	
ScanFlowStore® (Opcional)	ScanFlowStore ayuda a los usuarios a crear simple y eficazmente ficheros digitales enviando documentos escaneados directamente a un destino desde el equipo multifunción de Xerox®.
Xerox® Scan to PC Desktop SE (Opcional)	• Solución completa de gestión que ofrece funciones de producción, archivo, edición y organización de documentos • Nuance PaperPort: programa de visionado de imágenes y gestión de ficheros • Nuance OmniPage: programa de OCR y conversión de formato de ficheros para instalar en PC o puesto • Image Retriever: remite directamente a ordenadores de mesa las imágenes escaneadas con un ColorQube o WorkCentre de Xerox®.

Xerox® Scan to PC Desktop Pro (Opcional)	• Solución completa de gestion que ofrece funciones de producción, archivo, edición y organización de documentos • La plataforma personal de escaneado PaperPort permite a los trabajadores de una oficina personalizar directamente desde su PC los menús de escaneado disponibles para ellos en los equipos multifunción que cuentan con Xerox® EIP. • Nuance PaperPort Pro, programa de visionado de imágenes y gestión de ficheros • Nuance OmniPage programa de OCR y conversión de formato de ficheros para instalar en PC o puesto de cliente • Image Retriever: remite directamente a ordenadores de mesa las imágenes escaneadas desde un equipo Xerox®, o bien, por correo electrónico desde un WorkCentre o ColorQube. También facilita la supervisión del buzón de correo electrónico.
	Si desea ver una lista de todos los sistemas de escaneado, visite **www.xerox.com**
Contabilidad	
Contabilidad de serie Xerox® (de serie en todos los modelos)	
Seguimiento	Uso de la copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
Contabilidad	Hasta 2499 cuentas de usuario Hasta 500 cuentas generales Hasta 499 cuentas de grupo
Características	Activación y desactivación a través de la interfaz web o la pantalla del dispositivo. El administrador puede gestionar la actividad a distancia con la interfaz web. Los datos pueden exportarse a un fichero CSV y el usuario – de un modo similar a la impresión confidencial – tiene que indicar un identificador XSA en el controlador de impresión cuando envía un trabajo para imprimir, similar a la impresión confidencial.
Activación de contabilidad para red (de serie en todos los modelos)	
	Contabilidad de red mejorada: los datos sobre el uso de la máquina se actualizan al minuto; seguimiento exhaustivo y generación de informes sobre uso de la impresión, escaneado, copia y servidor de fax de toda la empresa. Varias opciones disponibles con el programa Xerox® Alliance Partner. Si desea más información, visite **www.xerox.com**.
Opciones de contabilidad adicionales	
Conexión para dispositivos auxiliares (Opcional)	Conexión a dispositivos de control de acceso de otras marcas, a máquinas accionadas con monedas y a lectores de tarjetas. Compatible con varios sistemas de máquinas expendedoras a través del Programa Xerox® Alliance Partner.
Seguridad	
Funciones de seguridad	802.1X IPsec Impresión confidencial Fax seguro SNMP v3 SMTP a través de SSL IPv6 HTTP seguro (SSL/TLS) FTP seguro (SFTP) LDAP (SASL) Autenticación de red Seguridad de puerto USB Historial de seguimiento Xerox® Secure Access Unified ID System® Lector de tarjeta inteligente Filtrado de direcciones IP Cifrado FIPS 140-2 Cifrado de disco duro de 256 bits Sobreescritura de disco (inmediata, a petición, programada) Prueba de verificación de software
Lector de tarjeta inteligente (Opcional)	El lector de tarjeta inteligente aumenta la seguridad de instalaciones gubernamentales y de información importante mediante el uso de tarjetas de identificación inteligentes.

Administración del dispositivo	
Xerox® CentreWare® Web	
	• Programa de servidor con interfaz web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar las impresoras con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo. • Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier fabricante • Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras.
Servicios de internet Xerox® CentreWare®: página web integrada en el dispositivo	
Estado del dispositivo	Servidor web incluido • Estado y contenido de las bandejas • Estado de los consumibles
Visión de los trabajos de impresión	Gestión completa de los trabajos de impresión: retener, liberar, dar prioridad y borrar
Envío de trabajos	Ficheros listos para imprimir (PS, PCL, TIFF, PDF) Selección de funciones de impression
Administración de dispositivos	Permite de forma sencilla la instalación a distancia de las opciones de los ajustes de configuración y gestionar el dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer 6, 7 Firefox® 2., 3 Safari® 3.0
Xerox® Extensible Interface Platform® (EIP)	
	Las Soluciones para procesos de producción de Xerox®, creadas sobre la tecnología Xerox® EIP, es una plataforma informática dentro de ColorQube® 8900 que permite al usuario acceder a soluciones personalizadas desde la pantalla táctil del dispositivo. Estas aplicaciones pueden aprovechar las bases de datos ya existentes y cubrir las necesidades específicas de su empresa.
Soluciones de impresión móvil de Xerox®	
Solución de impresión móvil Xerox®	Permite a los usuarios imprimir desde cualquier dispositivo que tenga correo electrónico sin tener que estar conectados físicamente a una red de empresa. Las soluciones de impresión móvil de Xerox® admiten estos tipos de archivo: Microsoft® Word, Excel y PowerPoint, así como JPG, PDF, mensajes en HTML emails y archivos de texto con formato.
Xerox® PrintBack	Ideal para entornos en los que programas y soluciones han sido instalados por cada usuario. Xerox® PrintBack permite imprimir en la impresora predeterminada que ya se esté usando con el ordenador. Además, es compatible con la mayoría de los formatos de archivo usuales (documentos de Microsoft® Office, PDF, etc.) y ofrece una calidad de impresión sin mermas. Si desea más información, visite **www.xerox.com/mobile**
Controlador Xerox® Mobile Express	El controlador Xerox® Mobile Express Driver es un controlador universal de impresora que puede descargarse a un PC y usarse para imprimir en, prácticamente, cualquier dispositivo que disponga de PostScript en la red, incluidas las impresoras de otros fabricantes. En lugar de descargar los controladores de impresión de cada producto de la oficina, los usuarios pueden descargar un único y sencillo controlador Mobile Express.
Características del equipo	
Tamaño de la platina	Hasta A4
Memoria (serie/máx.)	1 GB
Disco duro	80 GB
Procesador	1,33 GHz

Lenguaje de impresión	PCL® 5c PCL® 6 Adobe® Postscript® 3™ XPS TIFF JPEG PDF
Capacidad de conexión	USB 2.0 Ethernet 10/100/1000Base-T, inalámbrica externa opcional
Sistemas operativos	Windows 2003 Server, 2008 Server, XP, Vista, 7 Mac OS® 10.5 y posteriores Linux
Producción máxima	
	Hasta 120.000 páginas mensuales[3]
Volumen de impresión mensual recomendado	
	De 2000 a 15.000 páginas mensuales[4]
Consumo de energía	
	220-240 Vca, 50/60 Hz
Impresión (funcionamientos promedio)[5]	297 / 1213 W máximo
En espera[5]	131 W
Ahorro de energía[5]	56 W
Calentamiento (desde ahorro de energía)	Menos de 2 minutos
Calentamiento en frío (desde encendido)	Menos de 12 minutos
Margen de temperaturas de funcionamiento	10° to 32° C
Humedad relativa	Del 10 al 80 %
Margen de humedad de almacenamiento	Del 10 al 85 %
Altitud de funcionamiento	Hasta 4000 metros

Dimensiones y peso	**Anchura**	**Profundidad**	**Altura**	**Peso**
Unidad básica 8900	605 mm	594 mm	615 mm	46 kg
Alimentador de 525 hojas	567 mm	432 mm	127 mm	
Alimentador de gran capacidad	718 mm	635 mm	368 mm	
Dimensiones del embalaje	**Anchura**	**Profundidad**	**Altura**	**Peso**
Unidad básica 8900	770 mm	784 mm	830 mm	72.1 kg

[3] Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante.

[4] Volumen medio de impresión mensual. Número de páginas mensuales habituales previstas.

[5] Datos de la unidad básica de ColorQube 8900.

Xerox® ColorQube® 8900

Homologaciones	
	FCC, apartado 15, clase A FCC, apartado 68 Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC , 2004/108/EC y 1999/5/EC UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2.ª edición GOST ENERGY STAR® Certificación de criterios comunes (ISO 15408) (pendiente)
Contenido de la caja	
	ColorQube 8900 Una unidad de cada color (cián, magenta, amarillo: capacidad para 2100 hojas impresas)[6]; negro: capacidad para 2250 impresiones) barras de tinta sólida exclusiva de Xerox® Manual de uso rápido CD con documentación (manual de instrucciones, manual de instalación rápida, controladores de impresión y declaración de garantía). Cartucho de grapas (instalado) Cable de alimentación para Europa

Opciones y suministros	Descripción	Número Cantidad
Tinta sólida exclusiva de Xerox®	6 barras de cián: 16.900 páginas[6]	108R01026
	6 barras de magenta: 16.900 páginas[6]	108R01027
	6 barras de amarillo: 16.900 páginas[6]	108R01028
	6 barras de negro: 18.900 páginas[6]	108R01029
Cartuchos de grapas	Cartucho de grapas (para la grapadora independiente)	108R00823
	Carga de grapadora	008R12964
Accesorios de mantenimiento	Capacidad normal de la unidad de limpieza: 10.000 páginas	109R00784
	Unidad de limpieza de capacidad ampliada: 30.000 páginas[6]	109R00783
Accesorios	Bandeja de 525 hojas	097S04383
	Alimentador de gran capacidad (1800 hojas)	097S04382
	Soporte con almacenamiento	097S04388
	Módulo de acabado para oficina de 650 hojas	097S04324
	Kit de conexión para dispositivos auxiliares	097S04408
	Kit para tarjeta inteligente	498K17546
	Adaptador para red inalámbrica Adaptador de red eléctrica europea[7] Adaptador de red eléctrica británica	 097S03741 097S03742

[6] Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 24711. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.
[7] Se necesita un adaptador local para Dinamarca y Suiza

©2012 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá reproducirse de ninguna forma sin el permiso de Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, ColorQube® and CentreWare® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Adobe® y PostScript® 3™ son marcas registradas o comerciales de Adobe Systems, Incorporated. PCL® es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR en lo relativo al aprovechamiento de la energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 09/12
890SS-01SC